

# W61+ Stainless Weighing Indicator

## 不銹鋼防水重量顯示器

W61+不銹鋼防水重量顯示器專為嚴苛的工業環境設計，國際IP68防水認證防塵防蟲，採用304#不銹鋼材質，耐腐蝕性極佳。無論在潮濕、粉塵或腐蝕性環境中，皆能穩定運行。內置充電功能，滿電狀態下可持續運行約120小時，確保長時間操作無中斷。PCB線路板、蓄電池及充電板等元件皆經過全防水密封設計，進一步提升耐用性與安全性。

電源電壓 IN : AC100~240V 50/60HZ OUT : 10.5V

| 規格尺寸 |                       |                                       |
|------|-----------------------|---------------------------------------|
| 型號   | 秤面尺寸                  | 秤量規格                                  |
| AS   | 330 X 450 mm X 100 mm | 75Kg x 5g / 150Kg x 10g               |
| AM   | 400 X 500 mm X 140mm  | 75Kg x 5g / 150Kg x 10g / 300Kg x 20g |
| AL   | 450 X 600 mm X 160 mm | 150Kg x 10g / 300Kg x 20g             |
| AE   | 600 X 600 mm X 165 mm | 300Kg x 20g / 500Kg x 50g             |
| AXS  | 600 X 800 mm X 180 mm | 300Kg x 20g / 500Kg x 50g             |



### 高速24bits AD

加載到穩定時間短  
到達零點速度快  
反應靈敏

### 抗干擾

抗輻射、抗靜電  
電源輸入抗干擾  
效能優

### 動物秤功能

三種H0 L0  
動態秤模式

### 多單位轉換

具有公斤(kg)  
磅(lb)、盎司(oz)  
克(g)、等單位選擇

### 上下限警示

重量、數量  
上下限量  
警示功能

### 多功能選配

RS-232傳輸介面  
標籤機、無線藍芽  
三色警示燈